

PYROSLAVE ET PYROADAPTOR

PyroSlave est un allumeur de feux d'artifice à 16 canaux, spécialement conçu pour les techniciens pyrotechniques et les professionnels des effets spéciaux scéniques. Afin de s'adapter aux conditions extérieures extrêmes, PyroSlave est équipé d'un boîtier robuste en aluminium, de touches tactiles et de bornes de connexion en métal. PyroSlave peut-être utilisé avec ou sans fil. En mode sans fil, les antennes à double bande communiquent simultanément, évitant ainsi les interférences de signaux sur une seule bande de fréquence. La technologie PBUS à 2 fils utilisée pour la communication filaire permet d'assurer l'alimentation électrique tout en continuant de transmettre les informations.

SPECIFICATIONS

- \ DIMENSIONS : 335x165x85mm
- \ POIDS : 3kg
- \ SORTIES : 16
- \ INDICATEUR DE DÉCLENCHEMENT : Affichage LCD et enregistrement
- \ ADRESSES : 256 (00 à FF)
- \ CONTRÔLES : Double bande sans fil, 2 fils PBUS (communication + charge)
- \ PORTÉE SANS FIL : 600m
- \ PORTÉE CÂBLÉE : 2000m
- \ TENSION DE TIR : 24V
- \ COURANT DE TIR : 5A
- \ DURÉE DE TIR : 500ms
- \ TEST DE RESISTANCE : Oui
- \ BATTERIES : Prise en charge de 4 * cellules 18650, 4.2V, 2500mAh par pièce (batteries non incluses)
- \ TEMPS DE FONCTIONNEMENT : 60h, mode veille 2 semaines ; mode câblé : non-stop
- \ CONTRÔLE DE CHARGE : Un PyroAdaptor supporte 25 unités PyroSlave
- \ TEMPS DE CHARGE : Environ 6h
- \ NIVEAU D'ÉTANCHÉITÉ : IP65
- \ INTERVALLE DE TIR MINIMUM : 10ms



\ PyroSlave X16



\ PyroAdaptor