



Vidéo du produit

SPARKULAR® II

- \ Effet réglable jusqu'à 6m
 - \ Mode faible bruit commutable
 - \ Structure d'alimentation optimisée, moteur puissant, minimise les risques de blocage
 - \ Surveillance en temps réel de l'état du moteur, utilisation plus sûre et diagnostic plus facile des problèmes
 - \ Tube de sortie de nouvelle génération, meilleur effet
 - \ Technologie brevetée UE et US
 - \ Module de plaque supérieure en aluminium, robuste et durable
 - \ Structure anti-pluie, utilisable sous la pluie
 - \ Structure plate, meilleure pour la mise en scène
 - \ Écran couleur LCD 3,2 pouces, fonctionnement convivial
 - \ À la fois DMX et télécommande sans fil
 - \ Adresse DMX de sécurité individuelle
- Pour une utilisation en toute sécurité, veuillez ne pas toucher les étincelles avec les mains ou d'autres objets inflammables

CARACTERISTIQUES

- \ MODÈLE : BT11/BT12
- \ DIMENSIONS : 286×280×258mm
- \ POIDS : 9kg
- \ TENSION : 220V(BT11)/110V(BT12), 50/60Hz
- \ PUISSANCE : 500W
- \ HAUTEUR D'EFFET : HC8200 LARGE: 3-6m/MEDIUM: 2-4.5m/SMALL: 1.5-3m
- \ CAPACITE DE LA TREMIE : Appr. 300g
- \ CONTRÔLE : DMX, Wireless
- \ INTERFACE : Neutrik® powerCON TRUE1 IN/OUT 3 and 5 pin DMX IN/OUT
- \ CANAL DMX : 2
- \ MATÉRIAU DU BOÎTIER : ABS + PC anti-flammes, aluminium

