

## CIRCLE FLAMER X-F1800 II



La **CIRCLE FLAMER II** est la deuxième génération de machine à flammes rotatives CIRCLE FLAMER X-F1800. Elle génère une flamme plus grande, d'une hauteur de 12m avec une possibilité d'orientation des angles à 210°. Grâce à une double pompe haute pression intégrée, elle garantit un meilleur taux de combustion que les machines à flammes liquides existants sur le marché. Le moteur de la CIRCLE FLAMER II possède une détection de blocage d'angle et une fonction de mémoire qui facilite la limitation de l'angle pour l'opérateur. Elle peut également être alimentée sur batteries standard Lithium 18650.

### Caractéristiques

- \ Flamme plus grande et plus haute jusqu'à 12m
- \ Angles rotatifs jusqu'à 210°
- \ Structure en aluminium, design de qualité professionnelle/premium
- \ Puissante double pompe avec taux de combustion plus élevé et moins de résidus
- \ Première machine à flamme avec une fonction de surveillance et suivi des flammes
- \ Configurations de sécurité multiples : dispositif d'arrêt de sécurité, connecteur de coupure de courant en cascade, voyant ARM, interrupteur de sécurité, etc.
- \ Double vannes, double allumeurs
- \ Réservoir de carburant intégré de 9L
- \ Renforcement structure en tube métallique durable
- \ Conception pour batterie intégrée Lithium 18650 (non-incluses)
- \ Moteur avec détection de blocage d'angle et fonction de mémoire

## Spécifications

### Dimensions

610 x 330 x 330 mm

### Poids

32kg

### Entrée et Puissance

100-240VAC, 50/60 Hz, 550W

### Matériaux

Aluminium

### Direction de l'effet

210° (±105°)

### Hauteur de flamme Max (sans vent)

Buse H: 10-12m

### Consommable

FIRE FLUID YELLOW : ISOPRO, ISOPAR

### Capacité du réservoir

9L

### Consommation

Buse M: 60ml/s

### Interface

NEUTRIK POWERCON TRUE1 IN/OUT

Waterproof 3-pin et 5-pin XLR IN/OUT

### Contrôle

DMX, 9-60V Pyro Signal

### E-stop

Oui

### Voyant ARM

Oui

### Capteur de niveau de liquide

Oui

### Allumage

Allumage électrode haute tension \* 2

### Valve

Double

### Pompe

Double

### Alimentation sur batterie

Oui, batteries Lithium 18650

### Utilisation sous la pluie

Oui

## Effets



CIRCLE FLAMER X-F1800 à gauche (Buse M), CIRCLE FLAMER X-F1800 II à droite (Buse H)