

## SPARKULAR mini SPECIFICATIONS

SPARKULAR mini est une solution d'étincelles abordable basée sur la plate-forme SPARKULAR, avec des effets d'étincelles fixes à environ 2-3 m. Équipé d'une télécommande sans fil et d'une double commande DMX, il garantit une utilisation polyvalente pour les mariages, les fêtes, les clubs, les bateaux de croisière, etc.

### Accessoires

- Coffre-fort : non pyro, pas de poudre à canon ; plusieurs capteurs de sécurité intégrés
- Technologie sans fil intégrée, non exposée, anti-collision ;
- Démarrage à un bouton, opération facile;
- Protection contre l'inclinaison, plus sûre à utiliser ;
- Télécommande sans fil et double contrôle DMX ;
- Conception supérieure et compacte ;
- Léger et portable, facile à transporter.

*Pour une utilisation en toute sécurité, veuillez ne pas toucher les étincelles avec les mains ou d'autres objets inflammables.*

### Caractéristiques

#### Dimensions

168 x 180 x 228 mm

#### Poids

4.5 kg

#### Entrées

BT06: 200-240VAC, 50/60 Hz

BT07: 100 -120VAC, 50/60 Hz

#### Puissance

400W

#### Hauteur des fontaines

Fixé à une hauteur comprise entre 2-3m

#### Interface

Interfaces d'entrée double DMX,  
Doubles interfaces d'alimentation CA

#### Matériau du boîtier

ABS anti-flamme

#### Emballage

Unité seule : 260 x 235 x 295 mm

Quatre unités : 545 x 495 x 320 mm

Flight case (6 unités): 705 x 665 x 480 mm



## Consommable HC8200 pour SPARKULAR mini

HC8200 est un alliage granulé conçu et produit par SHOWVEN, utilisé sur les machines de la série SPARKULAR pour générer des effets d'étincelles. Les composants sont en métal, garantissant ainsi la sécurité pendant le transport, le stockage et l'utilisation. Pour différents scénarios d'application, le consommable pour SPARKULAR mini est divisé en deux types : HC8200 MEDIUM, HC8200 LARGE.

### Accessoires

Alliage granulé, non dangereux pour le stockage ;  
Testé DMG, peut être expédié par air/mer ;  
Certifié RoHS, respectueux de l'environnement.

### Caractéristiques

#### Emballage

45g/50g par sac, emballage sous vide en aluminium.  
12 sacs/boîte, 48 boîtes/carton.

#### Temps d'utilisation

3-4mins/sac

#### Hauteur d'effet

HC8200 MEDIUM: 2.0-2.5m

HC8200 LARGE: 3.0-3.5m



## Applications

