

U-FETTI SHOOTER 12L | 36L



Les U-FETTI SHOOTER sont des machines de lancement de confettis/serpentins très puissantes, fonctionnant avec un compresseur d'air intégré. Le modèle 12L offre une possibilité d'utilisation sur batterie, ce qui le rend extrêmement facile à utiliser dans des applications en Stade, notamment grâce au système de tir sans interférence et sans fil de la marque SHOWVEN (PyroSlaves, PyroAdaptor). Pour une pressurisation plus rapide du réservoir, un connecteur pour couplage d'air externe est prévu, permettant à l'opérateur d'utiliser son propre compresseur pour remplir le réservoir si nécessaire. Afin de répondre à différents volumes de sortie, nous avons développé deux modèles de U-FETTI SHOOTER, les 12L et 36L, avec des capacités de sortie de 5L et 10L respectivement.

Caractéristiques

- \ Jusqu'à 43m (12L) / 45m (36L) de projection pour les serpentins
- \ Réservoir certifié PED
- \ Compresseur d'air intégré avec connecteur de couplage d'air externe disponible
- \ Modèle 12L, possibilité de fonctionnement sur batterie Lithium 18650
- \ Réservoir en acier inoxydable durable, tuyau de lancement et connecteurs
- \ Configurations de sécurité multiples : connecteur d'arrêt d'urgence pour coupure de courant en cascade, indicateur ARM, interrupteur de sécurité, etc.
- \ Écran tactile
- \ Ports de connexion DMX 3-PIN, 5-PIN et Pyrotechnique de 9-60V
- \ Pression ajustable jusqu'à 8 bars
- \ Affichage de pression numérique et mécanique
- \ Canon en acier inoxydable de grande capacité : modèle 12 L (5L) / 36L (10L)

Spécifications

Dimensions

600 x 560 x 880mm (12L avec roulettes)

730 x 645 x 880mm (36L avec roulettes)

Poids net

75kg (12L) / 90kg (36L)

Tension

AC100-240V, 50/60Hz

Puissance

180W (12 L) / 220W (36L)

Capacité du canon à confetti/serpentins

5L (modèle de 12L) / 10L (modèle de 36L)

5L : 2 à 3 Kg de confetti / 10L : 4 à 6 Kg de confetti

Interface

3-pin et 5-pin XLR, PowerCON TRUE 1

Connecteur E-stop

Oui, peut être connecté en série

Contrôle

DMX, Wireless DMX (via 5-PIN DMX IN) ou Pyro signal 9-60V

Sortie

12L : Jusqu'à 43m (20m*5cm serpentins), jusqu'à 22m (confettis)

36L : Jusqu'à 45m (20m*5cm serpentins), jusqu'à 22m (confettis métalliques)

Angle de sortie

-27°-41° (12 angles ajustables)

Conception alimentée par batterie 18650

Oui (12L), non (36L)

Pression Max

8bar (116psi)

Volume du réservoir de pression

12L (modèle de 12L) / 36L (modèle de 36L)

Connecteur pour compresseur d'air externe

Oui

Roulettes

4 roulettes avec freins

Effet

